



**AluComplete®**



MADE IN AUSTRIA

# Porte sectionnelle plafond Alu Complete

## ● Revêtements

Lisse OS sans rainures

## ● Tablier de porte

Construction par profils d'encadrement en aluminium en tant qu'élément de support, recevant des plaques d'aluminium lisses de 2mm d'épaisseur, un panneau ayant une épaisseur de 43 mm. Le revêtement s'insère parfaitement dans la construction en profils d'encadrements alu et chaque section est pourvue du système de protection anti-pince-doigts intégrées, afin d'éviter tout coincement de doigts entre deux sections. Les nouveaux profilés pour l'encadrement ont été conçus et optimisés pour permettre lors de l'ouverture et la fermeture de la porte d'avoir un jeu qui garantie aucun frottement entre les sections. À l'intérieur, les plaques d'isolation, d'épaisseur de 36 mm, seront fixées à l'aide de pareclozes en aluminium. Sur la face intérieure, les plaques d'isolation recevront, pour des largeurs de porte jusqu'à 3000 mm, un revêtement standard constitué de plaques lisses en matière plastique ou, à la demande, de plaques d'aluminium d'un aspect stucco, et à partir de largeurs de porte de 3001 mm jusqu'à 5500 mm maximum, un revêtement standard en tôle stucco alu. Pour des hauteurs de porte jusqu'à 2250 mm la porte sera exécutée avec seulement 3 sections, et au delà d'une hauteur de 2250 mm avec 4 sections.

## ● Ferrage et capotage

Equerres de ferrage, pièces latérales et capotage en aluminium de 2,5 mm d'épaisseur. Surface lisse, joint d'étanchéité sur les profils latéraux et au linteau.

## ● Traitement des surface

Exécution standard face extérieure: teinte en RAL 9016. Face intérieure: Profils d'encadrement laqués en teinte RAL 9016, remplissage en teinte blanc standard semblable au RAL 9016. Une finition par thermo-laquage est également possible sur demande.



## Alu Complete:

- Une surface unique, parfaitement lisse
- Utilisation de matériaux de qualité supérieure, en majorité l'aluminium
- Isolation optimale assurée par une épaisseur de tablier de porte de 43 mm
- Sécurité assurée par un système de protection anti-pince-doigts et par une nouvelle conception de profils avec un parfait alignement
- Exécution avec seulement 3 sections pour des hauteurs de portes jusqu'à 2250 mm
- Charnières et supports de roulement en acier inoxydable
- Roulement à bille robuste et en option protégé par un capot en PVC
- Sélection possible parmi 12 teintes préférentielles, 3 teintes métalliques guttomat ou les teintes RAL au choix
- Réalisation du ferrage en profils d'aluminium (2,5mm d'épaisseur)
- Procédé de compensation du poids à l'aide de ressorts équipés d'un système de roulement à bille
- Garantie 15 ans
- Made in Austria



Guttomat Sektionaltore GmbH

Wiener Straße 58, A-7540 Güssing \* Tel.: +43 (0)3322 423 72-0, Fax DW 19 \* E-Mail: [guttomat@guttomat.at](mailto:guttomat@guttomat.at)  
[www.guttomat.at](http://www.guttomat.at) | [www.guttomat.fr](http://www.guttomat.fr) | [www.guttomat.com](http://www.guttomat.com)